

Guide de choix

Étanchéité Toiture Terrasse

TYPE D'OUVRAGE			MODE DE POSE							
TYPE DE TOITURE	ÉLÉMENT PORTEUR	TYPE DE BÂTIMENT	PRODUIT	AUTO PROTÉGÉE		PROTECTION LOURDE				
INACCESSIBLE 	BETON	TOUT TYPE	Stisolétanch® BBA 	Pose en adhérence du PSE sur élément porteur Membrane auto adhésive au PSE		Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE				
	ACIER ou BOIS	Bâtiment code du travail (plancher accessible <8m)	Stisolétanch® BBA 	Pose en adhérence du PSE sur élément porteur Membrane auto adhésive au PSE		Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE				
		Bâtiment code du travail (plancher accessible >8m) - Habitation - ERP	Stisolétanch® Protect 	BBA + Protect LR B : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE		BBA + Protect LR C : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE				
ACCESSIBLE 	BETON	TOUT TYPE	Stisolétanch® Access 	Possible mais non recommandé				Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE		