

PRODUIT	Epaisseur (mm)	Résistance Thermique R(m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> / palette
<b>Eurothane AUTOPRO SI</b>  <b>dimensions 600x600mm</b>	30	1,35	115,20
	40	1,80	86,40
	50	2,25	72,00
	60	2,75	57,60
	66	3,00	50,40
	70	3,20	50,40
	75	3,40	43,20
	80	3,65	43,20
	90	4,10	36,00
	100	4,55	36,00
	110	5,00	28,80
	120	5,50	28,80
	132	6,05	21,60
	140	6,40	25,92
	150	6,85	21,60
160	7,30	21,60	
PRODUIT	Epaisseur (mm)	Résistance Thermique R(m <sup>2</sup> .K/W)	m <sup>2</sup> / palette
<b>Eurothane BR-BIO</b>  <b>dimensions 600x600mm</b>	30	1,35	115,20
	40	1,80	86,40
	50	2,25	72,00
	60	2,75	57,60
	66	3,00	50,40
	70	3,20	50,40
	75	3,40	43,20
	80	3,65	43,20
	90	4,10	36,00
	100	4,55	36,00
	110	5,00	28,80
	120	5,50	28,80
	132	6,05	21,60
	140	6,40	25,92
	150	6,85	21,60
160	7,30	21,60	