

DELTA[®]-FASSADE 20



FAÇADE



Pare-pluie pour bardage



Écran pare-pluie à claire-voie



Pare-pluie HPV pour bardages ajourés (jusqu'à 20 mm et 20 %) et pour les bardages fermés avec exigences supérieures. (5000h UV et Euroclasse B).



DELTA[®]-FASSADE 20

Matériau	Pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) durablement résistant aux UV, pour bardages ajourés. Non-tissé blanc en polyester associé à une enduction en résine polyacrylique noire.
Domaine d'emploi	Derrière un bardage à joints ouverts (claire-voie, cassettes métalliques...) (joints ≤ 20mm et pourcentage d'ajouration ≤ 20%). Derrière un bardage à joints fermés avec exigences supérieures (phase chantier 6 mois, réaction au feu...)
Masse surfacique	env. 210 g/m ²
Épaisseur	env. 0,32 mm
Étanchéité à l'eau	Étanche W1 avant et après vieillissement (EN 1928)
Étanchéité à la pluie battante	Étanche (Méthode de l'Université de Berlin)
Valeur S_d	env. 0,02 m (hautement perméable à la vapeur d'eau) (EN ISO 12572 Climat C)
Résistance à la rupture	270/230 N/5 cm avant vieillissement (EN 12311-1) 250/210 N/5 cm après vieillissement (5.000 h UV) (EN 12311-1)
Résistance aux UV (test Xénon)	4,5 GJ/m ² (confronte la membrane à l'intégralité du prisme solaire : UV, infrarouges, lumière visible)
Résistance à la déchirure au clou	110/110 N (EN 12310-1)
Stabilité dimensionnelle	< 0,5% (EN 1107-2)
Résistance aux températures	-40°C à +120°C
Flexibilité à basse température	-40°C (EN 1109)
Stabilité aux UV / Durée de la phase chantier	Test de vieillissement QUV 5.000 h UV correspondant à une phase chantier de 6 mois selon le DTU 31.2
Réaction au feu	Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)



POIDS
ADAPTÉS



DISPONIBLE
À L'UNITÉ

DELTA® -FASSADE 20 (suite)

Certification	ATEX du CSTB, Conformité CE
Normes de référence	DTU 31.2 et DTU 41.2
Garantie	10 ans
Poids des rouleaux	env. 16 kg
Dimensions des rouleaux	50 m × 1,50 m (32 rouleaux/palette)



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE

Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact

Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

