

# DELTA®-MULTI-BAND

**FAÇADE****Pare-pluie pour bardage****Rouleau Adhésif****DELTA®-MULTI-BAND M60 :**

Bande adhésive simple face universelle armée.

**DOMAINE D'EMPLOI :**Ruban adhésif une face universel armé **pour applications extérieures et intérieures.**

Collages étanches à l'eau et à l'air. Sans solvants.

Assure la continuité des écrans au niveau des recouvrements.

**Fonction :**

Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des écrans DELTA® (écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur), la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords des membranes aux points singuliers.

**Supports adaptés :**

- Écrans DELTA®.
  - Films en polyéthylène, polyamide, polyester, polypropylène, membranes multi-couches métallisées, papier kraft, etc.
  - Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB.
  - Bois raboté à surface lisse (par exemple verni).
  - Matières plastiques rigides (PE, PVC, etc.).
  - Métaux (acier, aluminium, etc.).
  - Certains supports sont moins propices à servir de support de collage (supports poreux tels que plaques de plâtre cartonée, etc.) doivent être préparés avant collage avec un primaire d'imprégnation (DELTA®-HF PRIMER).
- En cas d'incertitude, un essai de collage sur place est recommandé.

**DELTA®-MULTI-BAND M60**

Bande adhésive universelle armée

Avec un film pelable en sous-face

**Application :**

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur. Les feuilles à assembler doivent être posées et fixées sans tensions ni plis et les recouvrements intégralement collés sans tensions ni contraintes de cisaillement ou de pelage. La température du support doit être supérieure à + 5 °C. La bande adhésive doit être tempérée avant utilisation. Il faut s'assurer qu'aucune contrainte n'apparaisse après le collage, par exemple à la suite de la mise en oeuvre d'un lattage pour éviter un affaissement.

Le collage optimal est obtenu lorsqu'une pression homogène est exercée sur la bande adhésive à l'aide d'accessoires adaptés, par exemple un rouleau à maroufler. Ne pas coller sur des parties qui resteront visibles, DELTA®-MULTIBAND ne pourrait plus que difficilement être décollée.

Collage sur la face externe des écrans (face avec impression du nom du produit).

Collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux non conseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Non approprié pour une utilisation dans le cadre de saunas.

Ne pas exposer durablement aux UV.

POIDS  
ADAPTÉSDISPONIBLE  
À L'UNITÉ

## DELTA®-MULTI-BAND

<b>Matériau</b>	Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable (DELTA®- MULTI-BAND M60).
<b>Largeur du rouleau</b>	60 mm : DELTA®-MULTI-BAND M60
<b>Longueur du rouleau</b>	25 mètres
<b>Exigence pour la tension de surface du support</b>	> 36 Mn/m
<b>Résistance au pelage</b>	> 25 N/50 mm [EN 12316-2]
<b>Résistance au cisaillement</b>	> 40 N/50 mm [EN 12317-2] (à neuf) > 30 N/50 mm [EN 12317-2] (après vieillissement)
<b>Résistance au cisaillement à neuf</b>	> 40 N/50 mm [EN 12317-2])
<b>Température de mise en oeuvre</b>	à partir de +5°C, avec stockage tempéré préalable
<b>Émissions dans l'air intérieur</b>	A
<b>Conditionnement</b>	DELTA®-MULTI-BAND M60 : 10 rouleaux / carton, 85 cartons / palette



**DÖRKEN**

Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur [www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)

### BM FRANCE

Pôle d'entreprises Les Orchidées  
3, Rue Walter Hallstein  
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine  
France

### Contact

Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39  
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83  
Contact@bm-france.fr  
[www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)

**BMF**  
Building Materials France