

DELTA®-TAPE FAS

**FAÇADE**

Pare-pluie pour bardage



Rouleau Adhésif

**DELTA®-TAPE FAS 60:** Adhésif armé résistant aux UV.**DOMAINE D'EMPLOI :**

Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des écrans pare-pluie DELTA®-FASSADE (PLUS), la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords des membranes aux points singuliers. Applications dans le cadre de parements extérieurs à claire-voie. **Test 5000 h UV réussi.** Collage sur la face externe des écrans (face enduite des pare-pluie).

DELTA®-TAPE FAS

Matériau	Colle en acrylique, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film polyester / acrylique et associée en sous-face à un film pelable.
Largeur	60 mm (DELTA®-TAPE FAS 60).
Longueur	20 m
Test de vieillissement	5000 h UV (test QUV selon la norme EN 13859-2)
Résistance au pelage	Fmax env. 7 N/10 mm
Valeur Sd	env. 1,8 m
Température de mise en oeuvre	à partir de +5°C, avec stockage tempéré préalable.
Température de fonctionnement	- 40 °C à + 80 °C
Réaction au feu	Euroclasse B-s1,d0 (testé sur DELTA®-FASSADE)
Conditionnement	Carton de 10 rouleaux (DELTA®-TAPE FAS 60)
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage (carton) original. Éviter les sources de chaleur à proximité.
Conditions de stockage	+5°C à +30°C
Supports adaptés au collage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bois raboté. ▪ Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB. ▪ Matière plastique rigide. ▪ Métal. ▪ Les supports poreux ou absorbants (tels que panneaux en fibres de bois) doivent être préparés avant collage avec un produit d'imprégnation (par exemple DELTA®-PREN) de manière à obtenir une surface de collage homogène et ainsi une excellente adhérence.
Limites d'emploi	Collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux non conseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Non approprié pour une utilisation dans le cadre de saunas. Application derrière bardages à claire-voie : limitation de l'exposition aux UV identique à celle des pare-pluie DELTA®-FASSADE (joints ≤ 20 mm) et DELTA®-FASSADE S (joints ≤ 50 mm).
État du support	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.
Certification	Cité dans l'ATEX du CSTB « DELTA®-FASSADE »

POIDS
ADAPTÉSDISPONIBLE
À L'UNITÉ



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE

Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact

Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr



Building Materials France