



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Édition 10

CERTIFICAT ACERMI

N° 11/083/716

Licence n° 11/083/716

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA France SAS**

Company:

Siège social : **Maille Nord III 7 Porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

P-URSA Façade 35P - P-URSA Façade 35R - P-URSA Façade noir 35P - P-URSA Façade noir 35R - P-URSA Home 35 PY - P-URSA Home 35 QY - P-URSA Thermocoustic 35 PY - P-URSA Thermocoustic 35 QY

et fabriqué par l'usine de : Saint Avold - France (57)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 11/083/716 Édition 9, délivré le 12 mars 2019

Renewal of certificate n° 11/083/716 Edition 9, issued on March 12th 2019



CERTIFICAT ACERMI
N° 11/083/716
Licence n° 11/083/716
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.035$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

Épaisseur (mm)	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
	75	85	100	110	120	130	140	150	160	170	180
R (m ² .K/W)	2,10	2,40	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10
Épaisseur (mm)	190	200	210	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m ² .K/W)	5,40	5,70	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur (De 75 à 200 mm)	T3
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Tolérance d'épaisseur (210 mm)	T2
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 75 à 210
----------------	-------------



CERTIFICAT ACERMI

N° 11/083/716

Licence n° 11/083/716

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sur planchers de combles perdus	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
	P-URSA Thermocoustic 35 QY		
	Isolation entre solives de plancher bois	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
P-URSA Thermocoustic 35 PY			
P-URSA Thermocoustic 35 QY			
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
	P-URSA Thermocoustic 35 QY		
	Contre cloison maçonnée ou carreaux de plâtre	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
P-URSA Thermocoustic 35 PY			
P-URSA Thermocoustic 35 QY			



CERTIFICAT ACERMI

N° 11/083/716

Licence n° 11/083/716

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	
	Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	



CERTIFICAT ACERMI

N° 11/083/716

Licence n° 11/083/716

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	
	Murs à ossature bois	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	
	Bardage métallique double peau	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
P-URSA Home 35 QY			
P-URSA Thermocoustic 35 PY			
P-URSA Thermocoustic 35 QY			
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	



CERTIFICAT ACERMI

N° 11/083/716

Licence n° 11/083/716

USAGES VISÉS

Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	
	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	
	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	P-URSA Façade 35P	
		P-URSA Façade 35R	
		P-URSA Façade noir 35P	
		P-URSA Façade noir 35R	
		P-URSA Home 35 PY	
		P-URSA Home 35 QY	
		P-URSA Thermocoustic 35 PY	
		P-URSA Thermocoustic 35 QY	