




# Façade 35 P

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé ou d'un voile de verre noir résistant



## Façade 35 P

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,85	100	1 350	600	6	4,86	16	77,76	D	21 37 743	4017916459101
3,40	120	1 350	600	5	4,05	16	64,80	D	21 40 127	4017916486923
4,00	140	1 350	600	4	3,24	16	51,84	D	21 34 491	4017916438014
4,55	160	1 350	600	3	2,43	16	38,88	D	21 40 142	4017916486794



## Façade Noir 35 P

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,85	100	1350	600	6	4,86	16	77,76	D	21 35 586	4017916448174
3,40	120	1350	600	5	4,05	16	64,80	D	21 36 323	4017916452065
4,00	140	1350	600	4	3,24	16	51,84	D	21 35 587	4017916448204
4,55	160	1350	600	3	2,43	16	38,88	D	21 40 551	4017916491606

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

### Caractéristiques spécifiques I.T.E.

Conductivité thermique ( $\lambda_b$ )	W/(m.K)	<b>0,035</b>
Isolant semi-rigide		<b>100 à 160 mm</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T3</b>
<b>Comportement au feu</b>		
Réaction au feu	<b>A1</b>	Incombustible
Masse combustible mobilisable (MJ/m <sup>2</sup> /cm)	Produit exonéré de calcul*	
<b>Comportement à l'eau</b>		
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>
Transmission de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>

\* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l'IT 249 (règlement sécurité contre l'incendie)

**CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

**Code de désignation** : MW-EN 13162-T3-WS-MU1

**DoP** : <http://dop.ursa-insulation.com> N° 33UGW35VV15091

**ACERMI** : Certificat n° 13/058/806

**Classement sanitaire** : A+



### Applications

- Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
- Bâtiments non résidentiels
- Neuf et Rénovation