

# Façade 35 P




**FAÇADE**



Laine de verre



Murs par l'extérieur



Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé ou d'un voile de verre noir résistant.

**Façade 35 P : Épaisseurs 100 à 160 mm - Dimensions 1350 x 600 mm**  
**Façade NOIR 35 P : Épaisseurs 100 à 160 mm - Dimensions 1350 x 600 mm**

## UTILISATION

**CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162  
**Code de désignation** : MW-EN 13162-T3-WS-MU1  
**DoP** : <http://dop.ursa-insulation.com>  
 N° 33UGW35VV16111  
**ACERMI** : Certificat n° 11/083/716  
**Classement sanitaire** : A+

## APPLICATIONS

- Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
- Bâtiments non résidentiels
- Neuf et Rénovation



### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES I.T.E

Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )	W(m.K)	0,035
Isolant semi-rigide		100 à 160 mm
Tolérance d'épaisseur		T3
<b>COMPORTEMENT AU FEU</b>		
Réaction au feu	A1	Incombustible
Masse combustible mobilisable (MJ/m <sup>2</sup> /cm)	Produit exonéré de calcul*	
<b>COMPORTEMENT À L'EAU</b>		
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	< 1,0
Transmission de vapeur d'eau	MU	1

\* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l'IT 249 (règlement sécurité contre l'incendie)



ISOLATION  
THERMIQUE



POIDS  
ADAPTÉS




DISPONIBLE  
À L'UNITÉ



## Façade 35 P

R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M <sup>2</sup> / colis	Colis / palette	M <sup>2</sup> / palette
2,85	100	1350	600	6	4,86	16	77,76
3,40	120	1350	600	5	4,05	16	64,80
4,00	140	1350	600	4	3,24	16	51,84
4,55	160	1350	600	3	2,43	16	38,88



## Façade NOIR 35 P

R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M <sup>2</sup> / colis	Colis / palette	M <sup>2</sup> / palette
2,85	100	1350	600	6	4,86	16	77,76
3,40	120	1350	600	5	4,05	16	64,80
4,00	140	1350	600	4	3,24	16	51,84
4,55	160	1350	600	3	2,43	16	38,88

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock Avec minimum de commande, délai nous consulter



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur [www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)

**BM FRANCE**

Pôle d'entreprises Les Orchidées  
3, Rue Walter Hallstein  
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine  
France

**Contact**

Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39  
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83  
Contact@bm-france.fr  
[www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)

