


Façade 35 R


FAÇADE


Laine de verre



Murs par l'extérieur


PRODUIT TENU EN STOCK


Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé ou d'un voile de verre noir résistant.

Façade 35 R : Épaisseurs 100 à 240 mm - Dimensions 2700 à 6000 x 600 mm
Façade NOIR 35 R : Épaisseurs 100 à 240 mm - Dimensions 2700 à 6000 x 600 mm

UTILISATION

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation :

MW-EN 13162-T3-WS-MU1 (ép. 100 à 200 mm)

MW-EN 13162-T2-WS-MU1 (ép. 210 à 240 mm)

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33UGW35VV16111

ACERMI : Certificat n° 11/083/716

Classement sanitaire : A+

APPLICATIONS

- Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
- Bâtiments non résidentiels
- Neuf et Rénovation



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES I.T.E

Conductivité thermique (λ_p)	W(m.K)	0,035
Isolant semi-rigide		100 à 240 mm
Tolérance d'épaisseur		T3 : 100 à 200 mm T2 : 210 à 240 mm
COMPORTEMENT AU FEU		
Réaction au feu	A1	Incombustible
Masse combustible mobilisable (MJ/m ² /cm)	Produit exonéré de calcul*	
COMPORTEMENT À L'EAU		
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0
Transmission de vapeur d'eau	MU	1

* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l'IT 249 (règlement sécurité contre l'incendie)


 ISOLATION
THERMIQUE

 POIDS
ADAPTÉS

 DISPONIBLE
À L'UNITÉ



Façade 35 R

R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M ² / colis	Colis / palette	M ² / palette
2,85	100	6000	600	2	7,20	18	129,60
3,40	120	5000	600	2	6,00	18	108,00
4,00	140	4300	600	2	5,16	18	92,88
4,55	160	3500	600	2	4,20	18	75,60
5,10	180	3300	600	2	3,96	18	71,28
5,70	200	3000	600	2	3,60	18	64,80
6,85	240	2700	600	2	3,24	18	58,32



Façade NOIR 35 R

R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M ² / colis	Colis / palette	M ² / palette
2,85	100	6000	600	2	7,20	18	129,60
3,40	120	5000	600	2	6,00	18	108,00
4,00	140	4300	600	2	5,16	18	92,88
4,55	160	3500	600	2	4,20	18	75,60
5,10	180	3300	600	2	3,96	18	71,28
5,70	200	3000	600	2	3,60	18	64,80
6,85	240	2700	600	2	3,24	18	58,32

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock
Avec minimum de commande, délai nous consulter



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

