


Façade 38 R

**FAÇADE**

Laine de verre



Murs par l'extérieur

**PRODUIT TENU
EN STOCK**

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé.

Façade 38 R : Épaisseurs 75 à 120 mm - Dimensions 10000 à 6700 x 600 mm

UTILISATION

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-MU1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33UGW38VV18031
ACERMI : Certificat n° 03/083/352
Classement sanitaire : A+

APPLICATIONS

- Isolation des murs extérieurs sous bardages ventilés
- Bâtiments non résidentiels

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Bonne performance thermique et acoustique.
- Bonne tenue mécanique.
- Format panneau roulé facilitant la pose.
- Compatible avec tous types de bardages.
- Solution économique.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES I.T.E

| | | |
|--|--------|-------------|
| Conductivité thermique (λ_p) | W(m.K) | 0,038 |
| Isolant semi-rigide | | 75 à 120 mm |
| Tolérance d'épaisseur | | T3 |

COMPORTEMENT AU FEU

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| Réaction au feu | A1 | Incombustible |
| Masse combustible mobilisable (MJ/m ² /cm) | Produit exonéré de calcul* | |

COMPORTEMENT À L'EAU

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|
| Absorption d'eau à court terme (WS) | kg/m ² | < 1,0 |
| Transmission de vapeur d'eau | MU | 1 |

* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l'IT 249 (règlement sécurité contre l'incendie)

ISOLATION
THERMIQUEPOIDS
ADAPTÉSDISPONIBLE
À L'UNITÉ



Façade 38 R

| R m ² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux / colis | M ² / colis | Colis / palette | M ² / palette |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2,00 | 75 | 10000 | 600 | 2 | 12,00 | 18 | 216,00 |
| 2,65 | 100 | 8000 | 600 | 2 | 9,60 | 18 | 172,80 |
| 3,20 | 120 | 6700 | 600 | 2 | 8,04 | 18 | 144,72 |



BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

