

Bardage 40 R

**FAÇADE**

Laine de verre



Bâtiment non résidentiel

**PRODUIT TENU
EN STOCK**

Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un voile de verre renforcé.

Bardage 40 R : Épaisseurs 50 à 120 mm - Dimensions 12500 à 6000 x 1200 mm

UTILISATION

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
 N° 33UGW40VV16111
ACERMI : Certificat n° 03/083/280
Classement sanitaire : A+

APPLICATIONS

- Bardage des constructions métalliques
- Toiture des bâtiments à structures métalliques

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Mise en œuvre rapide et facile.
- Feutre à associer à URSA Plateau 40 R : solution double couche traditionnelle.
- Idéal pour l'isolation des bardages et toitures des bâtiments à structures métalliques.
- Solution économique.

CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES

Conductivité thermique (λ_p)	W(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0

ISOLATION
THERMIQUEPOIDS
ADAPTÉSDISPONIBLE
À L'UNITÉ



Bardage 40 R

R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M ² / colis	Colis / palette	M ² / palette
1,25	50	12500	1200	1	15,00	24	360,00
1,50	60	12000	1200	1	14,40	24	345,60
1,75	70	12000	1200	1	14,40	24	345,60
2,00	80	10000	1200	1	12,00	24	288,00
2,50	100	8000	1200	1	9,60	24	230,40
3,00	120	6000	1200	1	7,20	24	172,80

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock Avec minimum de commande, délai nous consulter



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

