

MRV 40 NOIR




FAÇADE



Laine de verre



Bâtiment non résidentiel



Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un voile de verre noir.
MRV 40 NOIR : Épaisseur 30 mm - Dimensions 18000 x 1200 mm

UTILISATION

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation :

MW-EN 13162-T2-WS-MU1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33GEO40GTRW16129

ACERMI : Certificat n° 03/083/280

Classement sanitaire : A+

APPLICATIONS

- Plafonds suspendus métalliques
- Toiture des bâtiments à structures métalliques

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Isolation acoustique esthétique des plafonds perforés.
- Idéal pour l'isolation des plafonds suspendus métalliques.

CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES

Conductivité thermique (λ_D)	W(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0



ISOLATION
THERMIQUE



POIDS
ADAPTÉS



DISPONIBLE
À L'UNITÉ



MRV 40 NOIR

R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M ² / colis	Colis / palette	M ² / palette
0,75	30	18000	1200	1	21,60	18	388,80



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

