

# URSACOUSTIC Roulé N


**FAÇADE**


Laine de verre



Bâtiment non résidentiel



Rouleau de laine de verre acoustique, non revêtu, URSACOUSTIC Roulé N offre une isolation phonique de qualité dans un grand choix de largeurs répondant aux différents procédés de construction.

**URSACOUSTIC Roulé N : Épaisseurs 30 à 85 mm**

**Dimensions 9000 à 18000 x 400 à 1200 mm**

## UTILISATION

**CE :** Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162  
**Code de désignation :** MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr4  
**DoP :** <http://dop.ursa-insulation.com>  
 N° 33UGW40NKW18111  
**ACERMI :** Certificat n° 16/083/1210  
**Classement sanitaire :** A+

## APPLICATIONS

- Bardage des constructions métalliques
- Toiture des bâtiments à structures métalliques

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Mise en œuvre rapide et facile.
- Feutre à associer à URSA Plateau 40 R : solution double couche traditionnelle.
- Idéal pour l'isolation des bardages et toitures des bâtiments à structures métalliques.
- Solution économique.

## CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES

Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )	W(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	< 1,0


 ISOLATION  
THERMIQUE

 POIDS  
ADAPTÉS

 DISPONIBLE  
À L'UNITÉ

# URSACOUSTIC Roulé N

R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M <sup>2</sup> / colis	Colis / palette	M <sup>2</sup> / palette
0,75	30	18000	600	2	21,60	24	518,40
1,10	45	16200	400	3	19,44	24	466,56
1,10	45	16200	900	1	14,58	24	349,92
1,10	45	16200	1200	1	19,44	24	466,56
1,50	60	12000	600	2	14,40	24	345,60
1,50	60	12000	900	1	10,80	18	194,40
1,75	70	10000	600	2	12,00	24	288,00
1,75	70	10000	900	1	9,00	18	162,00
2,10	85	9000	600	2	10,80	18	194,40
2,10	85	9000	900	1	8,10	18	145,80



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur [www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)

**BM FRANCE**  
Pôle d'entreprises Les Orchidées  
3, Rue Walter Hallstein  
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine  
France

**Contact**  
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39  
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83  
Contact@bm-france.fr  
[www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)

