

# CELLOMUR®



## FAÇADE



Isolation Thermique  
par l'Extérieur



Solution  
polystyrène

Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé rigide à bords droits, à poser par collage pour isolation extérieure sous enduit mince. Les panneaux Cellomur® permettent d'isoler par l'extérieur les murs.

**Épaisseurs de 20 à 300 mm - Dimensions 1200 x 600 mm**

### UTILISATION

**Norme européenne** : Marque CE selon la norme NF EN 13163

**Conductivité thermique** : 38, mW/m.K

**ACERMI** : Certificat n° 12/081/793

Ce panneau est conforme à la norme NF EN 13163, au CPT3035V3, aux avis techniques des différents tenants de systèmes d'ETICS et éligible aux CEE pour la fiche BAR102.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince.
- Excellente durabilité
- Produit léger
- Economies d'énergie
- Environnement préservé
- Recyclage certifié



### APPLICATIONS

- La mise en oeuvre doit être conforme au Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n°3035-V3, à la réglementation et aux Avis Technique des Tenants de Systèmes ETICS :
  - calé chevillé
  - collé
- Le produit est compatible avec les enduits organiques et hydrauliques.



ISOLATION  
THERMIQUE



RÉSISTANCE  
MÉCANIQUE



FACILITÉ  
DE POSE

R (m <sup>2</sup> K/W)	Épaisseur (mm)	Panneaux / Colis	M <sup>2</sup> / Colis
0,50	20	25	18,00
0,75	30	16	11,52
1,05	40	12	8,64
1,30	50	10	7,20
1,55	60	8	5,76
1,85	70	7	5,04
2,10	80	6	4,32
2,35	90	5	3,60
2,60	100	5	3,60
2,90	110	4	2,88
3,15	120	4	2,88
3,40	130	4	2,88
3,70	140	3	2,16
3,95	150	3	2,16
4,20	160	3	2,16
4,45	170	3	2,16
4,75	180	3	2,16
5,00	190	2	1,44
5,25	200	2	1,44
5,55	210		
5,80	220		
6,05	230		
6,30	240		
6,60	250		
6,85	260		
7,10	270		
7,40	280		
7,65	290		
7,90	300		

*Des épaisseurs supplémentaires  
peuvent être proposées  
sur demande*



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur [www.bm-france.fr](http://www.bm-france.fr)