

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

DELTA®-VENT G et DELTA®-VENT G PLUS

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **DOERKEN S.A.S**
4 rue de Chemnitz – BP 22107
FR-68059 MULHOUSE Cedex

Usine **DOERKEN GmbH**
Wetterstrasse 58
DE-58313 HERDECKE

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



19-002

Décision d'admission n°19-002 du 31/01/2019.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

- E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture
- S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)
- T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

E₁ – S_{d1} – T_{R3}

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Brice TUAYIZIDI NASI
Courriel : QB25@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

Annexe du Certificat

Décision n°19-002 du 31/01/2019

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfacique total (g/m ²)	Tolérances
Écran 4 couches en polypropylène	145	± 8 %

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	-0,5%/+1,5 %
Longueur nominale	m	50	-0 %
Epaisseur	mm	0,4	± 15 %
Surface d'un rouleau	m ²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques DELTA®-VENT G	Caractéristiques DELTA®-VENT G PLUS	Tolérances
Poids du rouleau	kg	10,5	10,5	± 8%
Nombre rouleaux / palette	U	25	21	-
Poids palette	kg	270	225	± 8%

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

La particularité du DELTA® -VENT G PLUS est l'ajout de bandes adhésives intégrées.

Les accessoires associés pour la pose de l'écran souple de sous-toiture DELTA® -VENT G sont :

Bandes adhésives DELTA®-MULTI BAND et DELTA®-FLEXX BAND ;

Colle DELTA®-THAN ;

D – Assistance technique

Le service d'Assistance technique est assuré par la société DÖERKEN S.A.S.